

ユニットバス用 マグネットミラー 取扱説明書

この度はお買い上げありがとうございます。鏡の販売.comのマグネットミラーを正しく安全に取り付け頂くために、説明書をご覧の上でご使用ください。

⚠️ 取り付け時の注意点

1 鏡の下側を支えながら取り付ける

取り付け・取り外しの際は、鏡が落下してしまうことを防ぐために、**鏡の下側を手で支えるようにして**行ってください。鏡を外す際には、急激に引っ張ると鏡が曲がる恐れがあるためおやめください。



鏡の下側を支えながら、下から上に磁石を貼り付けるイメージで取り付けを行ってください。



鏡の左右を持ちながらの取り付けは、磁石が貼りつく前に落下する恐れがあり危険です。

2 凹凸のある場所に取り付けない

設置場所に凹凸がある場合、マグネットが安全に貼りつかず危険です。**平坦でまっすぐな箇所**に取り付けてください。

使用できない壁

- 鋼板でない壁
- タイル
- 木
- ガラス
- 凹凸のある壁

3 鏡がしっかり固定されているか確認

マグネットでしっかり鏡が固定されているか確認してください。
軽い力で鏡がずれたり外れるような場所での使用はお控えください。
※貼り付けた後に鏡全面を軽く押すようにして壁にしっかり貼りついているか確認をお願いします。

⚠️ 使用上の注意点

誤った方法でマグネットミラーを使用されるとマグネットの磁力が弱まったり、鏡が落下する恐れがあります。

1 50℃以上の高温のお湯をかけない

高温のお湯をかけると、温度変化で磁力が低下し、脱落の恐れがあります。



2 シャワーを側面付近にかけない

壁面とマグネットの間に水が入ると水圧で脱落する恐れがあります。
シャワーを側面に直接かけないように気をつけてください。



3 定期的に鏡を取り外してクリーニングする

マグネットシート自体が錆びることはありませんが、稀に何らかの影響でマグネットに鉄粉などが付着し「**もらい錆び**」が発生する場合があります。

万が一、壁面に錆びや汚れが発生した場合は、できるだけ早めに中性洗剤やクリームクレンザーで拭き取ることで落とすことができます。



取り付け後1～3日は壁面の状態を確認いただき、週に1回程度、鏡を取り外して水滴を拭き取るなど、定期的なクリーニングを行うことを推奨しています。

※サビや汚れに関しては、使用環境に起因する問題となるため、保証対象外となりますことをご了承ください。

お手入れ方法

クリーニングは柔らかい布で、中性洗剤にて汚れを除去し水洗い後乾拭きしてください。

※鏡を傷める恐れがあるので、研磨剤入りクリーナーやスチールウール、酸性やアルカリ性洗剤および有機溶剤の使用はお避けください。

